

CAVALETTI CON RUOTE SEMI AUTOMATICHE	TIPO	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Portata (Kg.)	Base app. (mm)	Peso (Kg.)
	A CA 0,2 R	1.200	900	600	200	40	25
	A CA 0,5 R	1.200	900	600	500	40	26
	A CA 1 R	1.500	900	600	1.000	50	29
	A CA 2 R	1.500	900	600	2.000	60	32
	A CA 3 R	1.500	900	600	3.000	60	47
	A CA 5 R	1.500	900	600	5.000	60	50
	A CA 7 R	2.000	900	800	7.000	80	78
	A CA 10 R	2.000	900	800	10.000	80	82

- Sollevamento/Abbassamento del cavalletto mediante una leggera pressione
- n.4 ruote pivotanti comprese

CAVALETTI SU RUOTE	TIPO	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Portata (Kg.)	Base app. (mm)	Peso (Kg.)
	A CA 0,2 RU	1.200	900	600	200	40	25
	A CA 0,5 RU	1.200	900	600	500	40	26
	A CA 1 RU	1.500	900	600	1.000	50	29
	A CA 2 RU	1.500	900	600	2.000	60	32
	A CA 3 RU	1.500	900	600	3.000	60	47
	A CA 5 RU	1.500	900	600	5.000	60	50
	A CA 7 RU	2.000	900	800	7.000	80	78
	A CA 10 RU	2.000	900	800	10.000	80	82

- n.4 ruote pivotanti comprese

CAVALETTI CON PIEDI REGOLABILI	TIPO	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Portata (Kg.)	Base app. (mm)	Peso (Kg.)
	A CA 0,2 PR	1.200	900	600	200	40	25
	A CA 0,5 PR	1.200	900	600	500	40	26
	A CA 1 PR	1.500	900	600	1.000	50	29
	A CA 2 PR	1.500	900	600	2.000	60	32
	A CA 3 PR	1.500	900	600	3.000	60	47
	A CA 5 PR	1.500	900	600	5.000	60	50
	A CA 7 PR	2.000	900	800	7.000	80	78
	A CA 10 PR	2.000	900	800	10.000	80	82

- Escursione standard 100 mm.
- Piedino svitabile e estraibile in caso di necessità
- Registrabile con chiave


CAVALETTI CON TIMONE E RUOTE	TIPO	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Portata (Kg.)	Base app. (mm)	Peso (Kg.)
	A CA 0,2 T	1.200	900	600	200	40	25
	A CA 0,5 T	1.200	900	600	500	40	26
	A CA 1 T	1.500	900	600	1.000	50	29
	A CA 2 T	1.500	900	600	2.000	60	32
	A CA 3 T	1.500	900	600	3.000	60	47
	A CA 5 T	1.500	900	600	5.000	60	50
	A CA 7 T	2.000	900	800	7.000	80	78
	A CA 10 T	2.000	900	800	10.000	80	82

- Ruote fisse laterali con piastra di fissaggio (n.2 pz)
- Timone di manovra richiudibile
- Manopole di rivestimento antiscivolo

SUPPLEMENTI

- Base d'appoggio maggiorata da quantificare a disegno
- Rivestimento su base d'appoggio con gomma tipo da banco (spess. 5 mm.) incollata
- Rivestimento su base d'appoggio con legno (tipo marino spessore 5 mm.) incollato
- Battute laterali antirotolamento del materiale fuori dal cavalletto (H 50 mm.)
- Angolare su base d'appoggio (consigliato per cavalletti destinati all'ambito della verniciatura)

ACCESSORIO REMOVIBILE PER BASE D'APPOGGIO



- Accessorio con battute laterali antirotolamento materiale
- Accessorio con rivestimento in gomma tipo da banco (spess. 5 mm.)
- Accessorio con rivestimento in legno (tipo marino spessore 5 mm.)
- Accessorio con angolare saldato nella parte superiore

INFORMAZIONI GENERALI

- Tutti i cavalletti sono dotati di targhetta di portata, matricola d'identificazione, anno di fabbricazione e peso proprio
- Colore RAL standard 2004 arancio

DOCUMENTAZIONE

- Manuale di uso e manutenzione compreso
- Certificato CE compreso