

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

With the Mini manipulator loads can be lifted, lowered, manually traversed and feeded with only one hand. At the same time lifting and lowering speeds can be sensitively regulated by push button control. Due to the light weight Mini manipulator is easy to handle.

- Carrying capacities: 125Kg and 250 Kg
- Ex Classification: Ex II 3GD IIA T4 (X)
- Precise positioning
- One hand operation for lifting/lowering the loads
- Low weight for comfortable handling
- High lifting speeds for efficient moving of loads
- Available with push trolley

Con il manipolatore Mini il carico può essere movimentato utilizzando una sola mano. Contemporaneamente è possibile regolare la velocità di sollevamento o discesa.

Peso leggero per un facile utilizzo.

- Portata: 125Kg e 250Kg
- Marcatura: Ex II 3GD IIA T4 (X)
- Posizionamenti precisi
- Una mano per sollevare/abbassare i carichi
- Peso ridotto per un facile utilizzo
- Velocità di sollevamento elevate per rendere il lavoro efficiente
- Disponibile con carrello a spinta

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata WLL	Tipo Type	Corsa gancio standard Standard height of lift	Tratti di catena Chain strands	Potenza motore Motor output	Pressione aria Air pressure	Velocità sollevamento Lifting speed		Velocità discesa Lowering speed	
						A pieno carico At full load	Senza carico Without load	A pieno carico At full load	Senza carico Without load
Kg		m	n°	kW	bar	m/min.	m/min.	m/min.	m/min.
125	MINI 125/1G	3	1	0,4	6	15	40	30	24
250	MINI 250/1G	3	1	0,4	6	8	20	16	12

Portata WLL	Tipo Type	Consumo aria a pieno carico Air consumption at full load		Raccordo aria Air connection	Dimensione interna tubo aria Hose inside dimension	Peso con 3 m di corsa gancio e 2 m di pulsantiera Weight with 3m lift and 2m push button	Dimensioni catena Chain dimension	Peso catena Chain weight
		Sollevamento Lifting	Discesa Lowering					
Kg		m3/min.	m3/min.		mm	Kg	mm	Kg
125	MINI 125/1G	0,5	0,7	G 3/8	9	9,5	4x12	0,35
250	MINI 250/1G	0,5	0,7	G 3/8	9	10,5	4x12	0,35



Portata WLL	Tipo Type	Dimensioni Dimensions										
		D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	M mm	R mm	S mm	T mm	U mm
125	MINI 125/1G	92	213	109	177	83	29	19	160	250	190	195
250	MINI 250/1G	92	213	109	177	83	29	19	160	250	190	195

