

Tipo BLCW per il trasporto di blocchi e parallelepipedi

BLCW type for transportation of loads with parallel sides

- Specifically developed for lifting and transportation different sorts of products and materials having parallel surfaces.
- The surfaces of the lifting materials must have a minimum roughness of 25 um or higher.
- To prevent possible damages, jaws are protected with wear resistance plastic.
- Safety lock in open position to make easier the introduction of the clamp on the load.
- When putting loads down, clamps will open automatically.
- Safety factor min. 5 x rated load capacity.
- Idonee per il sollevamento ed il trasporto di diversi materiali aventi superfici parallele.
- Le superfici del carico devono avere una durezza minima di 25 um.
- Le ganasce sono ricoperte di materiale plastico per non danneggiare il carico.
- Dispositivo di blocco in posizione aperta per facilitare l'introduzione della morsa sul materiale da sollevare.
- Appoggiando il carico al suolo, le ganasce si aprono automaticamente.
- Coefficiente sicurezza 5 volte minimo la portata nominale.

Tipo Type	Portata WLL kg	Luce di presa Jaw opening R mm	Dimensioni Dimensions						Peso Weight Kg
			V min-max mm	U min-max mm	S mm	T mm	X mm	Y mm	
BLCW 0.5 t	500	30 - 110	270-325	305-460	95	45	80 (*70)	15	7
BLCW 1 t	1.000	100 - 230	425-530	380-655	120	45	80 (*70)	15	12,30
BLCW 2 t	2.000	220 - 360	580-675	410-735	140	45	80 (*70)	15	18
BLCW 3 t	3.000	350 - 500	725-835	530-900	178	64	100 (*90)	16	33

