

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

TSQ manual plain trolleys are used in combination with MQ electric trolleys as end carriages for suspended cranes.
Suitable to slide on tapered or flat flanges.
Complete with safety lugs and rubber bumpers.

I Carrelli manuali a spinta TSQ vengono utilizzati in combinazione con i carrelli elettrici MQ come testate per piccoli carriponte sospesi.
Idonei a scorrere su travi con ali piatte o inclinate.
Completi di dispositivo anticaduta e respingenti in gomma.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Tipo Type	Portata WLL	Larghezza trave B Flange width B		Raggio min curvatura Min. radius curve	Peso Weight
		Standard	Option		
		mm	mm		
TSQ010	1	da 55 a 200	da 201 a 305	800	20
TSQ020	2	da 82 a 200	da 201 a 305	800	22

Tipo Type	Portata WLL	Dimensioni Dimensions										
		t	a* mm	b mm	b1 mm	e mm	k mm	m mm	n mm	s mm	t mm	u mm
TSQ010	1	343	270	353	43	95	70	124,5	70	42	B-36	30
TSQ020	2	355,5	300	366	50	123,5	80	124,5	67,5	34,5	B-47	36

* Carrello con perno standard.
* Trolley with standard shaft.

